



BACHTIFLON

REVETEMENT AUTO-NETTOYANT P.T.F.E

PRESENTATION :

BACHTIFLON est un nouveau revêtement anti-salissure, destiné à la protection et à la décoration, intérieure et extérieure, pour tous les professionnels de l'hygiène dans le bâtiment.

PROPRIETES PRINCIPALES :

Les agents biocides contenus dans la formule de BACHTIFLON assurent des effets fongistatiques et algistatiques contre le développement des moisissures, champignons et algues présents en milieu humide et contraire à l'hygiène agro-alimentaire et médicale.

BACHTIFLON est compatible avec la plupart des supports : enduit, béton, fibro-ciment, pierre, brique, bois, métal (appliquer PHEMRUST SAT ou SP en primaire) et P.V.C.

Mono-composante, BACHTIFLON est facile d'emploi et présente une très faible odeur disparaissant immédiatement après séchage.

BACHTIFLON présente une très grande résistance à l'usure, à la rayure, aux chocs, aux agressions physiques, chimiques ou climatiques.

Sa formulation spécifique, responsable «d'un effet perlant», lui confère une propriété anti-tâche et anti-salissure en évitant la pénétration en profondeur des salissures. BACHTIFLON est auto-nettoyante en extérieure et peut être facilement nettoyé au nettoyeur haute pression sans risque d'altération

BACHTIFLON Blanc peut être mis à la teinte avec des colorants universels (maximum 3 %).

BACHTIFLON est chimiquement inerte, son usage est agréé pour contact alimentaire

COMPOSITION :

Résine à base de polymères uréthannes non jaunissantes, P.T.F.E (polytétrafluoréthylène), agents fongistatiques et algicides

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Classification : AFNOR NFT36005 Famille 1 classe 4
 - Aspect : Satiné lisse tendu.
 - Diluant : DILPHEM M
 - Densité : 1,30 +/- 0,05
 - Présentation : mono-composant.
 - Rendement : 7 à 10 m²
 - Temps de séchage * : 2 heures
 - Recouvrable : 6 à 8 heures.
 - Extrait sec : 72 %
 - Point éclair : 39°C
- * à 20°C et 65 % d'humidité relative.



PV D'ESSAIS, HOMOLOGATION

- IANESCO N°2244 uniquement pour le blanc
- BACTIFLON est garanti conformément aux dispositions légales en vigueur

PHEM technologies - Services administratifs et commerciaux, entrepôts, expéditions

CHIMINVEST SAS -BP 39 Allée Louis Bréguet 93421 VILLEPINTE Cedex - Tel : 01 49 63 44 55 Fax : 01 49 63 06 56
Fiches techniques et fiches de sécurité disponibles sur minitel 3616 PHEM ou au 0836051012 et sur internet www.phem.fr



UTILISATIONS :

BACHTIFLON est fortement conseillé sur toutes les surfaces soumises aux pollutions diverses ou aux salissures : production ou transformation de viandes, laiterie, salles de traite, silos, chambres froides, cuisines, restauration...

BACHTIFLON facilite l'entretien régulier dans les collectivités et administrations : école, lycées, universités, gares, mairies, salles polyvalentes, ensembles sportifs, bureaux, industries diverses...

BACHTIFLON facilite les opérations de nettoyage/désinfection en milieu médicale : hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux et de rééducation, cliniques vétérinaires, laboratoires...

BACHTIFLON représente un excellent choix économique puisque son amortissement s'effectue sur quelques mois.

MODE D'EMPLOI :

Préparation des fonds :

Se conformer au D.T.U 59 - 1 Norme NF P 74-201.1 et 2

1 /- Plâtres et dérivés :

Egrenage et époussetage suivis d'une couche d'impression de BACHTIFLON à 5 %.
Selon le cas, effectuer un rebouchage et un application d'enduit.

2 /- Bois et dérivés :

Brossage, ponçage et époussetage suivis d'une impression de BACHTIFLON à 5 %.

3 /- Métaux :

Dégraissage, dérouillage éventuel suivi d'une couche de PHEMRUST SAT ou SP.

4 /- Anciennes peintures parfaitement adhérentes :

Lessivage, rinçage.

Applications :

Appliquer en 2 couches minimum : (délai maximum entre 2 couches : 72 heures)

- Brosse, rouleau : 1^{er} couche diluée à 5 %, pas de dilution pour les couches ultérieures.

- Pistolet : Dilution entre 5 et 10 %.

- **La température du support pour l'application doit être comprise entre + 5°C et + 35°C.**

- **Bien agiter avant emploi et pendant l'application .**

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Conserver hors de la portée des enfants, dans un local frais et aéré et à l'écart de toute source d'ignition. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Prendre les précautions de stockage et de manipulation inhérentes aux produits inflammables de classe de point d'éclair compris entre 21°C et 55°C. Ne pas fumer. Manipuler dans un local ventilé. Attendre le séchage complet avant d'occuper les locaux. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas d'application au pistolet, porter un masque. Fiche de sécurité disponible sur simple demande selon **décret 87200 du 27 mars 1987 en vigueur au 1er avril 1988.**

- Les informations contenues dans cette notice ne sont données qu'à titre indicatif et n'ont d'autre but que de faciliter le travail de nos clients.
- Les renseignements que nous donnons reflètent la réglementation en vigueur, et sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles.
- Les caractéristiques citées des produits fabriqués dépendent des conditions : de conservation, de stockage et de mise en oeuvre. De plus, ces conditions échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.
- S'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos service que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.