



COLPHEM DF TOILE

Ruban adhésif double-face armé multi-surfaces - fixation extrême

- ☞ Montage facile et immédiat, sans clous ni vis: plinthes, plaques signalétiques, boîtes aux lettres, panneaux décoratifs et charges lourdes...
- ☞ Multi-matériaux lisses ou rugueux : métaux, verre, céramique, bois, pierre, plastiques y compris "Low Surface Energy" (polyéthylène, polypropylène, ABS...).
- ☞ Utilisation intérieur et extérieur.
- ☞ Forte adhérence immédiate et adhérence finale extrêmement élevée.
- ☞ Haute résistance : structure toilée.
- ☞ Se découpe sans outils avec précision (après retrait du film de protection).
- ☞ Résistant aux températures élevées.

Conseil d'utilisation :

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières et de graisse. Eviter de toucher la surface adhésive avec les doigts. Appliqués avec un maximum de pression de manière à obtenir un niveau d'adhérence optimale.

Stockage et durée de conservation :

Minimum 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière dans un local sec et ventilé et à une température comprise entre +10 et +30°C.

PHEM SAS

21, allée Louis Bréguet - 93420 VILLEPINTE

Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 - Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56

Email : contact@phem.fr - www.phem.fr

Naturellement Innovant

Caractéristiques techniques :

- Adhésif : caoutchouc synthétique
- Support : tissu polyester porteur / film polyester
- Doublure : polypropylène
- Couleur : Semi-transparent
- Dimensions : rouleau de 10m - largeur 19mm
- Epaisseur : 0,80mm
- Pouvoir adhésif : 55N/25 mm
- Tenue en température : -10°C à +75°C
- Température optimale d'application : entre +10°C et +35°C
- Résistance chimique : limitée
- Résistance aux UV : bonne
- Résistance au vieillissement : bonne

TRA224 : Carton de 10 rouleaux

