

Déneigeants et déverglaçants

EXOPHEM L

Déneigeant déverglaçant liquide

- **Puissant, il assure une fonte rapide de la neige et de la glace.**
- **Efficace, même lors de températures négatives basses ou en présence d'un taux « d'eau libre » insuffisant pour permettre l'efficacité des déverglaçants solides.**
- **Sécurisant dès l'application, il n'émet pas de poussières ou de vapeurs et permet des traitements en jet dirigé.**
- **Préventif, ne sèche pas et garde son efficacité jusqu'à son élimination par le trafic routier ou le délavage par la pluie.**

Composition :

Agents déneigeant et deverglaçant en phase aqueuse

Caractéristiques techniques :

Aspect : liquide opaque

Masse volumique : 1320 +/- 20 g/l

pH pur : 8,45 environ

Domaines d'utilisation :

EXOPHEM L est utilisé, à titre préventif ou curatif, pour protéger ou pour éliminer le gel et le verglas sur les ouvrages, les cours d'usine, les quais de chargement,...

Conforme à l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi :

Moduler le dosage en fonction de la température en fonction des conditions hivernales locales, l'hygrométrie, la teneur en eau en de la neige, l'épaisseur de la couche de verglas.

A titre indicatif :

Verglas en faible épaisseur (< 2 mm) : 1 Lt / 15 m² à 5 m² suivant la température

Verglas en couche de 2 à 3 mm : 1 Lt / 8 m² à 2 m² suivant la température

A titre préventif : pulvériser uniformément à raison d'1 Lt pour 10 m²

En cas de pluie verglaçante pour en présence d'eau de fusion, EXOPHEM L joue le rôle d'antigel du mélange empêchant la reformation de la glace :

EXOPHEM L (En volume)	EAU (En volume)	Températures moyennes de protection antigel
3 parties	1 partie	- 30°C/- 35°C
2 parties	1 partie	- 25°C/- 28°C
1 partie	1 partie	- 15°C/-16°C
1 partie	2 parties	- 6°C / - 8°C

Précautions d'emploi et de stockage :

Eviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter des équipements de protection appropriés. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et de la lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Conditionnements :

Références produit :

TRA17Seau 5kg, fut de 30 kg, 60 kg et 220 kg

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Système de
management
qualité certifié