


Déneigeants et déverglaçants



EXOPHEM VSE

Déneigeant déverglaçant avec agents antiglisse
et le "Visuel Système Epannage"




- **Puissant**, il assure une fonte rapide de la neige et de la glace en provoquant un important dégagement de chaleur (réaction exothermique renforcée par un accélérateur de fusion).
- **Economique**, il inclut un traceur coloré permettant d'optimiser la quantité de produit utilisé par un épandage efficace et homogène.
- **Sécurisant** dès l'application, il laisse sur la surface traitée des particules antiglisse naturelles adaptées aux voies de circulation piétonnes et aux voies de circulation automobiles.
- **Préventif**, il reste actif plusieurs jours (1 à 4 jours suivant la rigueur des intempéries).
- **Sûr**, il évite les rayures sur les matériaux fragiles et limite la corrosion généralement provoquée par l'usage de sable et de sel.



5kg



25kg



25kg

Composition :

Agents exothermiques, accélérateurs de fusion, agents antiglisse naturels et colorant.

Caractéristiques techniques :

Paillettes et perles blanches et vertes
Energie produite (chaleur) = 513kJ
Densité = environ 0,900g/cm³

Domaines d'utilisation :

S'utilise en cas de neige ou de verglas pour sécuriser les voies de circulation piétonnes et automobiles, les accès d'immeubles, les pistes cyclables, les parvis...

Conforme à l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi :

Epanner uniformément sur la surface à traiter à l'aide d'une pelle ou d'un matériel d'épandage adapté. Utiliser en préventif à raison de 30g/m² et en curatif de 30 à 80g/m² selon l'épaisseur.

Précautions d'emploi et de stockage :

Eviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas respirer les poussières. Porter des équipements de protection appropriés.

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et de la lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Conditionnements :

Références produit :
TRA220Seau de 5kg
TRA218Seau de 25kg
TRA216Sac de 25kg

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Système de
management
qualité certifié

PHEM Technologies

Chiminvest SAS

B.P. 39 - 21, allée Louis Bréguet 93421 VILLEPINTE Cedex

Tél. : 01.49.63.44.55 - Fax : 01.49.63.06.56 - contact@phem.fr - www.phem.fr

