



LIQUEPHEM VG

LIQUEFACTEUR DES GRAISSES

PROPRIETES :

LIQUEPHEM VG assure la liquéfaction des graisses dans les canalisations et les bacs à graisse et permet d'éviter ou de remédier au bouchage des canalisations de cuisine. Utilisé en préventif, il permet d'éviter les accumulations des graisses, responsables des obstructions.

En fluidifiant les graisses, LIQUEPHEM VG lutte efficacement contre les mauvaises odeurs en éliminant les sources de rancissement ou de fermentation malodorante.

LIQUEPHEM VG favorise la mise en émulsion des graisses dans l'eau et leur biodégradabilité par les bactéries. Aux doses d'emploi préconisées, LIQUEPHEM VG est compatible avec les processus de dégradation biologique des matières organiques en station d'épuration.

COMPOSITION :

Agents émulseurs d'origine végétale, huiles essentielles odorantes, solvants terpéniques, savon végétal biodégradable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect	: Liquide vert
pH	: 8,70
Point d'éclair	: 42°C AFNOR coupe fermée
Masse volumique	: 976 +/- 20 g/l

UTILISATIONS :

LIQUEPHEM VG assure l'élimination et la liquéfaction des graisses dans les puisards, canalisations, bacs à graisses, ... dans les cuisines, restaurants, cantines collectives, industries agro-alimentaires, ... et contribue favorablement à l'amélioration des conditions d'hygiène et d'environnement des sites traités.

MODE D'EMPLOI :

En préventif, apporter régulièrement une dose de LIQUEPHEM VG comprise entre 0,5 et 2 % de la charge de graisse.

En cas d'obstruction des canalisations, introduire le LIQUEPHEM VG pur dans la canalisation. Laisser agir plusieurs minutes puis rincer à l'eau très chaude.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, dans un local ventilé, à l'écart de toute source d'ignition. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Prendre les précautions de stockage et de manipulation inhérentes aux produits inflammables de classe de point d'éclair compris entre 21°C et 55°C. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme ou un objet incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Ne pas inhaler les vapeurs. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants nitriles et des protections oculaires appropriés. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.