

# LUXIBOIS

## MASTIC PROFESSIONNEL

### BOIS INTERIEUR



#### **PROPRIETES :**

LUXIBOIS permet de reconstituer les morceaux des bois détériorés ou manquant.

Après durcissement total, LUXIBOIS peut être poncé, scié, limé, ciré, teinté, vernis,...

Poudre sur base de colle végétale, LUXIBOIS permet une utilisation en toute sécurité en respectant l'environnement.

LUXIBOIS allie la facilité d'utilisation à des caractéristiques techniques importantes : dureté, forte adhérence et facile à poncer.

Après utilisation LUXIBOIS assure des reprises de teintes parfaites. Il est sans retrait.

LUXIBOIS permet une remise en œuvre rapide des sols en parquet ou objets réparés limitant ainsi le temps d'immobilisation.

#### **COMPOSITION :**

Poudre constituée à 89 % de composants minéraux et colles végétales

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Densité	: environ 2.4
Aspect	: Poudre odeur cèdre
Température de décomposition	: > 650°C
Durée d'utilisation de la pâte (Pot fermé à 20°C)	: 40 mns
Temps de séchage avant ponçage (20°C, HR 40%)	: 2 heures
Dureté shores	: 60
Résistance à l'arrachement (NF T 30-062)	: 11kgf/cm <sup>2</sup>

*Préparation non soumise à l'étiquetage selon la directive européenne N° 1999/45 du 31 Mai 1999 et ses adaptations.*

#### **UTILISATIONS :**

LUXIBOIS est utilisé pour la réparation des bois et dérivés : portes, châssis, restauration de meubles ou d'objets d'arts, assemblages, scellements de bois sur maçonnerie, parquets, ...

Il est utilisé dans les collectivités, services de maintenance ou de restauration de meubles, antiquaires, parqueteries...

#### **MODE D'EMPLOI :**

Mélanger 3 doses de poudre pour 1 dose d'eau. Le mélange est prêt à l'emploi. Appliquer à la spatule. Nettoyer les outils à l'eau avant durcissement.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :**

Conservé en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, dans un local tempéré et à l'abri de l'humidité. Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les poussières. Si nécessaire porter un masque à poussières. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes.

*Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*