



## Lavage vaisselle

# PHEMLAV SLT

## NETTOYANT VAISSELLE EN MACHINE



- **Actif et non moussant, il dégraisse en profondeur la vaisselle en machine.**
- **Performant, il conserve son efficacité même en eau dure (jusqu'à 40°C de TH).**
- **Polyvalent, il est sans risques sur les inox, la verrerie, la faïence et la porcelaine .**

### Composition :

agents de surfaces, sels alcalins, séquestrants,

### Caractéristiques techniques :

Liquide limpide incolore à jaune pale  
Anticalcaire : jusqu'à 30°TH pour 3 g/l  
pH à 1% = environ 12,50 +/- 1  
Densité = environ 1,18 - 1.26 g/cm<sup>3</sup>

### Domaines d'utilisation :

PHEMLAV SLT assure le lavage de la vaisselle en machine ou tunnel de lavage dans les restaurants, cantines scolaires, charcuteries, restaurants d'entreprises, self-services, traiteurs, fabriques de plats cuisinés, conserves, salaisons, ...

*Conforme à l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.*

### Mode d'emploi :

Introduire la lessive dans le récipient existant dans la machine en respectant les dosages préconisés par le constructeur , en général 1 à 3 g par litre d'eau prévu pour la séquence de lavage. Température 55°C à 60°C.

### Précautions d'emploi et de stockage :

Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, dans un local frais et aéré, à l'abri du gel. Refermer l'emballage après chaque utilisation. **Ne pas appliquer sur des alliages légers, aluminium,...** Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants, des lunettes et un matériel de protection approprié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes. En cas de contact avec la peau rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes.

### Conditionnements :

Référence produit :

**DET99** - Carton de 4 x 6 kg, fûts de 25 Kg

### Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

### Produit réservé à un usage professionnel.

*Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet ([www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou [www.phem.fr](http://www.phem.fr)). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*



5L



25 Kg



AB  
CERTIFICATION  
Système de  
management  
qualité certifié