



Dégraissant polyvalent 100% végétal

- Dissout rapidement et sans action mécanique les dépôts bitumineux et les graisses minérales les plus difficiles sur surfaces et matériels (véhicules de travaux publics, cuves, matériels de forage pétrolier, moteurs thermiques, sols...).
- Constitue une excellente alternative environnementale 100% végétale et biodégradable, aux solvants de dégraissage issus des distillats pétroliers aromatiques (toluène, xylène...) ou aliphatiques (white spirit...).
- Apporte sécurité et confort aux utilisateurs (non classé selon le règlement N° 1272/2008 et ses adaptations), ininflammable, peu odorant et sans composé organique volatil (COV).
- Grande polyvalence : utilisation manuelle, aspersion, trempage, fontaine de dégraissage, bac à ultrasons... sur tous matériaux usuels de l'industrie.
- S'utilise pur ou dilué et se rince à l'eau (émulsionnable).



SANS PICTO

Composition :

Parmi les principaux composants : ester méthylique d'huile végétale (huile de Ricin), huile de Jojoba et émulseurs d'origine végétale.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide limpide bleu
 Odeur : Caractéristique
 Point éclair : 173 °C
 Biodégradable à 75% en 28 jours selon la norme OCDE 301B
 Densité : environ 0.890

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour la remise en état des supports résistants aux solvants et fortement souillés par des dépôts bitumeux, des résidus pétroliers et des salissures grasses minérales. Recommandé pour les matériels de travaux publics (véhicules, asphaltées, finisseurs...), cuves à fuel, matériels de forage pétrolier, pièces mécaniques, sols d'ateliers, bûts de machines, pistes de distribution de carburant, centrales thermiques... S'utilise également comme protection anti-adhérente sur le matériel de chantier.

Mode d'emploi :

Dosage : prêt à l'emploi ou dilué (à raison de 1 volume de produit pour 3 à 5 volumes) selon l'utilisation.

En fontaine :

S'utilise pur, à froid à l'aide d'un pinceau. Terminer soit par un essuyage, soit par un séchage à l'air comprimé. L'utilisation de lit d'eau n'est pas compatible avec ce produit. En pulvérisation : Pulvériser le produit (sans brumiser) sur les surfaces froides. Laisser agir puis essuyer avec un chiffon propre ou rincer à l'eau.

Par trempage :

Immerger les pièces à dégraisser dans le bain et éliminer les salissures adhérentes à l'aide d'air comprimé ou d'ultrasons. Essuyer avec un chiffon propre ou rincer à l'eau.

Protection anti-adhérente du matériel sur chantier :

Pulvériser le produit, en début, à chaque arrêt prolongé et fin de journée.

Un essai préalable de compatibilité doit toujours être effectué sur un endroit caché. L'action mécanique apportée par le matériel de nettoyage ou de rinçage et la température de l'eau permettent d'augmenter la qualité du nettoyage ou de diminuer le temps nécessaire aux opérations.

Conditionnement :

SLV69 : Carton de 4 X 5L, bidon de 30L, fûts de 60L et 220L.

Précautions d'emploi et de stockage :

Scanner le QR Code pour avoir accès à la fiche de données de sécurité (FDS). Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'écart de toute source de chaleur, d'ignition ou de flammes/étincelles, à l'abri de la lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

