



SCOTPHEN

Ruban adhésif armé polyvalent - fixation forte

- ☛ Multi-usages : scellement, étanchéité, réparations temporaires...
- ☛ Multi-matériaux lisses ou rugueux : métaux, verre, céramique, bois, pierre, plastiques y compris "Low Surface Energy" (polyéthylène, polypropylène, ABS...).
- ☛ Utilisation intérieur et extérieur.
- ☛ Forte adhérence immédiate.
- ☛ Haute résistance : structure toilée.
- ☛ Se découpe sans outils avec précision.
- ☛ Efficace à basse température.
- ☛ Se déroule facilement.

Conseil d'utilisation :

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières et de graisse. Eviter de toucher la surface adhésive avec les doigts. Appliqués avec un maximum de pression de manière à obtenir un niveau d'adhérence optimale.

Stockage et durée de conservation :

Minimum 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière dans un local sec et ventilé et à une température comprise entre +10 et +30°C.

PHEM SAS

21, allée Louis Bréguet - 93420 VILLEPINTE

Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 - Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56

Email : contact@phem.fr - www.phem.fr

Naturellement Innovant

Caractéristiques techniques :

- Adhésif : caoutchouc synthétique
- Support : coton tissé / toile polyester
- Couleur : gris ou noir
- Dimensions : rouleau de 50m - largeur 48mm
- Epaisseur 0,17mm
- Pouvoir adhésif : 20N/25mm
- Tenue en température : -10°C à +60°C
- Tenue en température à court terme : +75°C
- Température optimale d'application : entre +10°C et +35°C
- Résistance à la traction : 75N/25mm

TRA240 : Carton de 24 rouleaux

