



T119

DEGIVRANT

PROPRIETES

T119 est une solution hydro-alcoolique pour faire fondre immédiatement la glace et le givre par simple contact du produit avec les supports glacés.

T119 permet le dégel des serrures et joints de portes bloquées par le gel.

T119 est compatible avec la plupart des matériaux rencontrés : joints, caoutchouc, verre, plastique, métaux, alliages légers,...

Exempt de composé agressif, **T119** ne tache pas, ne marque pas et ne présente aucun risque pour le matériel traité.

T119 est muni d'une valve multi-position permettant une utilisation dans des conditions d'accessibilité difficile.

T119 utilise un gaz propulseur ininflammable, il participe à la sécurité de l'utilisateur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CIMIQUES

CARACTERISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉ
Aspect	Visuel	Liquide	
Couleur	Visuel	Incolore	
Masse volumique à 25°C	NF EN ISO	850	Kg/m3
Odeur	Olfactif	Alcool	
Point d'éclair	ISO 2719	< 21	°C
		82-83	°C
Température d'auto-inflammation		>350	°C
Volume net de matière active dans l'aérosol		97	

UTILISATIONS

T119 dégivre instantanément pare-brise, glaces, serrures, charnières, joints de portières, câbles, vannes, articulations et tout organe mécanique bloqué par le gel.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser sur la partie haute du pare-brise à dégivrer. Laisser agir quelques instants. Ne pas prendre le volant immédiatement après avoir pulvériser le produit. Renouveler la pulvérisation suivant l'épaisseur du givre.

Pour les serrures, charnières et autres pièces bloquées par la glace, pulvériser directement **T119** sur la partie givrée, laisser agir, renouveler si nécessaire.

Tenir le récipient bien verticalement, ne jamais le retourner en cours d'utilisation.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Conserver hors de portée des enfants, dans un local frais et ventilé, à l'abri de l'humidité. Récipient sous pression à protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition. Ne pas fumer. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Bien ventiler après usage. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants, des lunettes et un matériel de protection approprié. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.